

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa inwestycji : Wymiana pokrycia dachu na budynku podcieniowym

Adres inwestycji : 62-310 Pyzdry, Rynek 17

Inwestor : Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej

Adres Inwestora : 62-310 Pyzdry, ul. Kaliska 25 A

Sporządził kalkulację :

Data opracowania :

Wykonawca :

Adres Wykonawcy :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % :zł

Wartość Robót Ogółem : zł

Słownie:

.....
.....

Wiodące stawki i narzuty kosztorysu

Stawka roboczogodziny – zł

Narzuty:

Koszty pośrednie (Kp) -%

Koszty zakupu (kz) -%

Zysk (Z) -%

L p.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar	Wartość
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m, 27*6=162 m ²	m ²	162	
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	14.6	
3	KNR 4-01 0511-03	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.nie nadających się do użytku	m ²	227.2	
4	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²	227.2	
5	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski koszowe, okapowe,gzysowe,wiatrowe	m	90	
6	KNR 4-01 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m	12	
7	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m	36	
8	KNR 4-01 0412-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	18	
9	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc.	m ²	227.2	
10	KNR-W 3 0502-07	Uzupełnienie deskowania dachów - deski koszowe, czołowe, wiatrownice i okapowe	m	90	
11	KNR 4-01 0530-01	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy z tytan-cynku	m ²	18.9	
12	KNR-W 2- 02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku	m	9.7	
13	KNR-W 2- 02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan-cynku	m	9.6	
14	KNR-W 2- 02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m ²	227.2	
15	NNRNKB 202 0411- 01	Ołacenie połaci dachowych - kontrłaty	m ²	300.4	
16	KNR-W 2- 02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	300.4	
17	TZKNBK VI -34	Krycie dachu gontami o szer. 10 cm z nakładką 5 cm, podwójnie, dł. gontów 40 cm	m ²	300.4	
18	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	68	
19	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m	8	
20	KNR 5 0605-07	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II	m	10	
21	KNR-W 4- 03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	2	
22	KNR-W 4- 03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej	pomiar.	2	